

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.
Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant'Ambrogio - Torino - Italy
Tel. +39.011.93.43.111
Fax +39.011.93.12.427
Web : www.mottura.it



safeguarding your security

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Documento n°5

CODICE D' IDENTIFICAZIONE:	Serrature ad INFILARE ad azionamento meccanico a cilindro europeo con leva di bloccaggio chiavistelli.
IDENTIFICATION CODE	Mechanically operated MORTICE lock with european cylinder and bolt lever block
SERIE/ SERIES	Serratura con movimento ad ingranaggi per cilindro 87430, 87440 mechanically operated gear locks for cylinders 87430, 87440
MODELLO / MODEL	87xxx con catenaccio profilo sagomato MM 87xxx with MM profile deadbolt
FABBRICANTE / MANUFACTURER	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.
SISTEMA DI VALUTAZIONE SYSTEM OF ASSESMENT AND VERIFICATION OF COSTANCY OF PERFORMANCE	1
NORMA AROMONIZZATA HARMONIZED STANDARD	EN 12209:2003
ORGANISMO NOTIFICATO	ICIM n°0425
CERTIFICATO N° CERTIFICATE N°	0425 – CPR – 002458

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A. con Socio Unico

CCIAA TO: R.E.A. 455062 - Mecc. Estero: TO 009471 - R.I. TO 00918390014 - Cap. Soc. Int. vers. € 5.000.000,00 - C.F./Part. IVA IT00918390014
L'informativa sui dati personali è consultabile sul sito www.mottura.it

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.
 Strada Antica di Francia, 34
 10057 Sant'Ambrogio - Torino - Italy
 Tel. +39.011.93.43.111
 Fax +39.011.93.12.427
 Web : www.mottura.it



safeguarding your security

PRESTAZIONI DICHIARATE/ DECLARED PERFORMANCES

CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION		3 X 5 1 0 G 6 K C 2 0									
Caratteristica essenziale Essential characteristic		Prestazione Performance									
5.4.2	Chiusura automatica Self-closing ability	Forza di chiusura F10 Closing Force F10	< 25 N Conforme grado 5 < 25 N Compilant grade 5								
5.1.2		Forza di ritorno dello scrocco F2 Retun force of the latch bolt F2	> 2,5 N Conforme > 2,5 N Compilant								
5.3.1	Durabilità dell'azione di chiusura automatica Durability of self closing action	200.000 cicli con F3 = 120 N 200.000 cycles with F3 = 120 N	Conforme grado X Compilant grade X								
5.2.1	Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco	Carico laterale sullo scrocco F1 Side load on the latch bolt F1	≥3 kN Conforme grado 3 ≥3 kN Compilant grade 3								
5.5	Ability to keep door in closed position, and not contribute to the spread of fire	L'integrità e l'isolamento sono stati verificati in accordo alla norma EN 1634-1 The isolation and integrity has been verified according to standard EN 1634-1	Conforme grado 1 Compilant grade 1								
5.1.1	Controllo delle sostanze pericolose Control of dangerous substances	Il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / the product does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.									

Sant'Ambrogio 05/02/2019

Legale Rappresentante